



RAPTION 150C CCS2

RAPTION 150C CCS2, Estações de carregamento rápido compactas

Código: V17710. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Comunicações: Ethernet | 4G
- > Saída: 150-920 Vcc - 375 A - 150 kW
- > Tipo conector: CCS Combo 2 (FF)
- > Tipo rede: Trifásica
- > Modo carga: 4
- > N° tomadas: 1
- > Proteção diferencial: Tipo B

Descrição

Os carregadores **RAPTION 150C** são equipamentos ideais para o carregamento rápido de veículos elétricos que necessitam de uma potente injeção para voltar o quanto antes à estrada. Consiste num carregador compacto de até 150kW de potência que pode ser distribuída em 2 tomadas simultâneas a 75 kW por lugar na sua versão de mangueira dupla. Através destes equipamentos, enfrenta-se a desvantagem dos elétricos no que concerne às velocidades de carregamento, uma vez que são capazes de carregar veículos de turismo de até 400km em 20 minutos facilitando, assim, os trajetos longos. Além da alta potência de carregamento, este equipamento dispõe de todas as prestações exigidas para uma utilização fácil e confortável como, por exemplo, ecrã tátil com instruções, indicações LED do estado de carga, comunicações com plataformas de gestão na nuvem e terminal de pagamento contactless para cartões bancários.

Aplicativo

O **Raption 150C** adapta-se perfeitamente a diferentes cenários onde o tempo de carregamento do VE é mais sensível para o utilizador final como, por exemplo, estações de serviço e descanso em vias rápidas, espaços destinados ao carregamento em centros comerciais, frotas profissionais de turismo e frotas de autocarros urbanos, entre outros.



RAPTION 150C CCS2

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17710.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Corrente de entrada	237 A
Eficiência	95%
Fator de potência	> 0,98
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	3F + N + PE
Tensão nominal	400 V ~ ± 10 %

Características elétricas

Proteção contra sobretensões (DSP)	Opcional: sobretensões transitórias de 4 pólos (IEC 61643-11 Classe II).
Proteção contra sobrecorrente	Disjuntor termomagnético
Potência	163 kVA

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	1290 x 1910 x 550 (mm)
Envolvente	Aço inoxidável
Ruído (dB)	< 55 dBA
Ventilação	Air cooling fans
Peso (kg)	450

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54 / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	20...+60 °C
Temperatura de trabalho	-30 ... +50 °C

Normas

Certificações	CE / Combo-2, (DIN 70121; ISO15118)
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Normas	(DIN 70121; ISO15118); IEC 61851-1; IEC 61851-23

Rede de comunicação

Protocolo	OCPP 1.5, OCPP 1.6 / XML
-----------	--------------------------

Rede de Comunicação

Tecnologia / Tipo	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
-------------------	----------------------------------

Interface do utilizador

RFID	ISO / IEC 14443A / B , MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1 , ISO
------	---



RATION 150C CCS2

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17710.

LED	18092 / ECMA-340 (NFC) 13.56 MHz
Tipo de visor	Indicador de carga e iluminação de cortesia
	Ecrã táctil anti-vandalismo TFT de 8

Prestações

Opcional	Aquecedor de ar condicionado -30 ... +50 °C
	Protecção à prova de vandalismo através do bloqueio mecânico do conector
	Sistema de pagamento sem contacto
	Cabos de ligação com comprimento 5,5 m
	Comutador TCP ethernet de 8 portas
	Classe B de protecção EMC de acordo com IEC 61000 filtro EMC

Protecção

Relé de segurança tipo (classe)	Tipo B
---------------------------------	--------

Radiocomunicação

Tecnologia / Tipo	4G / GPRS / GSM Modem
-------------------	-----------------------

Saída 1

Corrente máxima	375 A
Potência máxima	150 kW
Intervalo de tensão	150 ... 920 Vdc
Tipo de conector	CCS Combo 2 (FF)
Tipo de rede	Trifásica (CC)

Saída 2

Tipo de rede	Trifásica (CC)
--------------	----------------

RATION 150C

Estações de carregamento compactas de alta potência

CÓDIGO	MODELO	Nº tomadas	Saída	Tipo conector	Tipo rede	Modo carga	Comunicações
Dispensador							
V1772E.	RATION 150C CCS2-CCS2	2	150-920 Vcc - 375 A - 150 kW 150-920 Vcc - 375 A - 150 kW	CCS Combo 2 (FF) CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet 4G
V17720.	RATION 150C CCS2-CHA	2	150-920 Vcc - 375 A - 150 kW 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet 4G

Ecrã tátil TFT a cores de 82 anti vandálico, protecção magnetotérmica e protecção diferencial de 30 mA Tipo B independente por tomada, medição de energia integrada MID, Leitor RFID para identificação e ativação de carregamento - ISO 14443-1/2/3, botão de paragem de emergência, armazenamento de dados, comunicações Ethernet, comunicações 4G, protocolo de comunicações OCPP 1.6J/2.0 (pronto). Peso: 335kg, revestimento em aço inoxidável IP54 - IK10, dimensões:510 x 1130 x 1810 mm (sem fios). Comprimento de cabo 4 m (5.5 m opcional).



RAPTION 150C CCS2

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17710.

Dimensões

