



URBAN-WB M22-C2

URBAN-WB M22-C2, Caixa de carregamento interior

Código: V2062A00000C2 [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Comunicações: Ethernet | WiFi
- > Saída: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
- > Tipo conector: Cabo Tipo 2
- > Tipo rede: Monofásica
- > Modo carga: 3
- > N° tomadas: 2
- > Proteção diferencial: Tipo A

Descrição

Os equipamentos de parede **URBAN-WB WB** foram criados para garantir uma solução robusta para o carregamento em ambientes de acesso público, capaz de resistir às diferentes condições ambientais e possíveis atos de vandalismo, proporcionando, assim, um processo de instalação e manutenção simplificado para os operadores.

Os equipamentos **URBAN-WB** facilitam as tarefas de carregamentos aos diferentes utilizadores de VE, incorporando todas as proteções elétricas necessárias para garantir uma plena segurança no interior de um corpo metálico de alumínio. Podem dispor de cabos tipo 1, tipo 2 ou tomadas Tipo 2 possibilitando o carregamento em Modo 3.

A série **URBAN-WB** foi idealizada para aplicações complexas onde for necessário oferecer as máximas prestações que exige o mercado, onde se precisar de gestão e monitorização com controlo remoto, ou onde for necessário ser integrado em plataformas de gestão baseadas no protocolo OCPP 1.5 ou 1.6.

Aplicativo

Os equipamentos **URBAN WB** são especialmente adequados para todo o tipo de estacionamento de interiores ou intempéris. As suas aplicações estendem-se desde lugares na via pública, grandes superfícies, aeroportos, empresas de venda e aluguer de veículos e estacionamentos privados, etc.



URBAN-WB M22-C2

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V2062A00000C2

Especificações

Alimentação em corrente alternada

| | |
|---------------------|----------------|
| Corrente de entrada | 64 A |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tipo de rede | 1F + N + PE |
| Tensão nominal | 230 V ~ ± 10 % |

Características elétricas

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Proteção contra sobrecorrente | PIA 40 A (curva C) |
| Cabo: tipo de conector | Cabo Tipo 2 |
| Modo de carregamento | Modo 3 (IEC 61851-1) |
| Nº de tomas | 2 |
| Tensão | 230 V ~ ± 10 % |

Características mecânicas

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 382 x 928 x 222 (mm) |
| Envolvente | Alumínio e ABS |
| Fixação | Parede (Mural) |
| Peso (kg) | 25 |

Características ambientais

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grau de proteção | IP 54 / IK10 |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... +60 °C |
| Temperatura de trabalho | -5 ... +45 °C |

Rede de comunicação

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Protocolo | OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready |
| Tecnologia / Interface | Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) |

Interface do utilizador

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RFID | ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz |
| LED | Indicação luminosa de estado de carga RGB |
| Tipo de visor | LCD multilíngue |

Normas

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|



URBAN-WB M22-C2

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V2062A00000C2

Prestações

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medição de energia | Contador MID Classe 1, EN 50470-3 |
| Opcional | <ul style="list-style-type: none">• 4G / GPRS Modem• Protección diferencial Tipo A (30 mA) + 6mA CC• Protección diferencial Tipo B• Kit de baja temperatura (-30 °C) |

Proteção

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento | - MCB (40A) Curva de disparo "C" por toma. - RCD Tipo A (30 mA) por toma. |
| Relé de segurança tipo (classe) | RCD Tipo A (30 mA) RCD Tipo A (30 mA) com reconexão automática (opcional) RCD Tipo B (opcional) RCD Tipo B com reconexão automática (opcional) |

Saída 1

| | |
|---------------------|-----------------|
| Corrente máxima | 32 A |
| Potência máxima | 7,4 kW |
| Intervalo de tensão | 230 Vca |
| Tipo de conector | Cabo Tipo 2 |
| Tipo de rede | Monofásica (CA) |

Saída 2

| | |
|---------------------|-----------------|
| Corrente máxima | 32 A |
| Potência máxima | 7,4 kW |
| Intervalo de tensão | 230 Vca |
| Tipo de conector | Cabo Tipo 2 |
| Tipo de rede | Monofásica (CA) |

Comunicação sem fios

| | |
|-------------------|-------|
| Tecnologia / Tipo | Wi-Fi |
|-------------------|-------|

Proteção magnetotérmica e proteção diferencial de 30 mA Tipo A independente por tomada, medição de energia integrada MID, Leitor RFID para identificação e ativação de carga - ISO 14443 A/B, armazenamento de dados, comunicações Ethernet, comunicações 4G (opcional), protocolo de comunicações OCPP 1.5/1.6, Peso: 55 kg, Envoltório de alumínio IP54 - IK10, Dimensões 928x450x290 mm. Comprimento de cabo de 4 m (de acordo com o modelo).



URBAN-WB M22-C2

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V2062A00000C2

Dimensões

