



URBAN-WB SLAVE CCS2

URBAN-WB SLAVE CCS2, Caixa de recarga CC

Código: V20740. DESCATALOGADO

> Comunicaçãos: Ethernet

> Saída: 152 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW> Tipo conector: CCS Combo 2 [FF]

> Tipo rede: Trifásica> Modo carga: 4> Nº tomadas: 1

> Protecção diferencial: Tipo B

Aplicativo

A gama **Urban CCS** foi desenvolvida para oferecer uma solução de carregamento rápido em ambientes nos quais não existe uma infraestrutura elétrica de elevada potência (pequenas frotas de veículos elétricos, concessionários, empresas de carsharing, pequenos estacionamentos privados...) para melhorar a velocidade de carregamento dos veículos elétricos sem grandes investimentos.







URBAN-WB SLAVE CCS2

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V20740.

Especificações

Corrente de entrada	39 A
Eficiência	94%
Fator de potência	> 0,98
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	3F + N + PE
Tensão nominal	400 V ~ (± 10 %) (480 V ~ bajo demanda)
Características elétricas	
Proteção contra sobretensões (DSP)	Opcional
Proteção contra sobrecorrente	MCB curva C (50 A)
Cabo: tipo de conector	CCS Combo 2 (comprimento do cabo de 5,5m)
l máx. de saída (A)	0 70 сс
Modo de carregamento	Modo 4
N° de tomas	1
Potência máx. de saída (kW)	25 (cc)
Tensão	150 920 Vcc
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	382 x 984 x 236 (mm)
Envolvente	Aço inoxidável
Ruído (dB)	< 55 dB
Fixação	Parede (Mural)
Peso (kg)	56
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 54 / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	5 95 %
Temperatura de armazenamento	-40 +60 °C
Temperatura de trabalho	-35 +45 °C
Normas	
Certificações	CE
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 61851-23, IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 CHAdeMO Certified, CCS (DIN 70121, ISO 15118)
Rede de comunicação	
Protocolo	OCPP







URBAN-WB SLAVE CCS2

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V20740.

Tecnologia / Tipo	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)
Segurança Elétrica	
Classe de isolamento	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010)
Interface do utilizador	
LED	Indicação luminosa de estado de carga RGB
Prestações	
Medição de energia	Contador de medição de energia elétrica alternada de acordo com a UNE-EN 50470
Proteção	
Relé de segurança tipo (classe)	RCD B
Saída 1	
Corrente máxima	70 A
Potência máxima	25 kW
Intervalo de tensão	150-920 Vcc
Tipo de conector	CCS Combo 2 (FF)
Tipo de rede	CC

