



## **RVE-WB2M-SMART**

RVE-WB2M-SMART, Caixa de recarga

Código: V23500. DESCATALOGADO

> Comunicaçãos: Ethernet
> Saída: 230 Vca - 32 A - 7,4 kW
> Corrente entrada: 64 A
> Tipo conector: Base Tipo 2
> Tipo rede: Monofásico
> Modo carga: 3

### Descrição

> Nº tomadas: 2

Existem diferentes tipos de estacionamentos cobertos com características e necessidades distintas no que se refere a Sistemas de Recarga de Veículos Elétricos. As Wall-Box, equipamentos de recarga de veículos da família RVE, foram desenhadas para cobrir as necessidades de recarga de veículos elétricos em estacionamentos cobertos, cumprindo todas as normativas de segurança elétrica, assim como de segurança no acesso, medição e gestão do consumo.

### **Aplicativo**

Estes equipamentos foram concebidos especialmente para serem usados em estacionamentos cobertos, suscetíveis de serem destinados ao estacionamento de veículos de qualquer tipo (automóveis, motos, bicicletas, transporte, limpeza, etc.).







# **RVE-WB2M-SMART**

Caixas de recarga para interiores

Código: V23500.

### Especificações

Alimentação em corrente alternada	
Frequência	50 60 Hz
Tipo de rede	1F + N + PE
Tensão nominal	230 V ~
Características elétricas	
Cabo: tipo de conector	Base Tipo 2
l máx. de saída (A)	32
Modo de carregamento	Modo 3
N° de tomas	2
Potência máx. de saída (kW)	7,4
Tensão	230 V ~
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	450 x 320 x 124 (mm)
Envolvente	Plástico ABS/PC auto-extinguível
Fixação	Vertical, 4 pontos para montagem na parede
Peso (kg)	12
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 20 / IP 54 com tampa de terminais (opcional) (para modelos Ø 85, 100, 116 mm)
Normas	
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Normas	IEC 61851-1 PARTE 1, IEC 61000, IEC 60884-1, IEC 60364-4-41, IEC 61010, IEC 61008-1, IEC 60529, IEC 62196-1, IEC 61851-21, IEC 61851-22
Segurança Elétrica	
Classe de isolamento	Proteção contra choque elétrico por dupla isolação classe II (IEC 61010)
Interface do utilizador	
RFID	Leitor de RFID
LED	Indicador de carga
Tipo de visor	LCD de 2 linhas
Prestações	







# **RVE-WB2M-SMART**

Caixas de recarga para interiores

Código: V23500.

#### Saída 1

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	7,4 kW
Intervalo de tensão	230 Vca
Tipo de conector	Base Tipo 2
Tipo de rede	Monofásica (CA)

#### Saída 2

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	7,4 kW
Intervalo de tensão	230 Vca
Tipo de conector	Base Tipo 2
Tipo de rede	Monofásica (CA)

Medição de energia integrada MID, Leitor RFID para identificação e ativação de carga - ISO 14443 A/B, armazenamento de dados, comunicações Ethernet, comunicações 4G (opcional), protocolo de comunicações OCPP 1,5/ 1,6, peso: 3 kg, revestimento de plástico ABS auto-extinguível - IP54 - IK10, dimensões 320 x 225 x 125 mm (uma tomada) 320 x 442 x 125 mm (duas tomadas). Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluído (de acordo com o modelo).

