



## **RVE-WB2M-SMART-TRI**

RVE-WB2M-SMART-TRI, Caixa de recarga

Código: V23530. **DESCATALOGADO** 

> Comunicaçãos: Ethernet
> Saída: 400 Vca - 32 A - 22 kW
> Corrente entrada: 64 A
> Tipo conector: Base Tipo 2
> Tipo rede: Trifásico

> Modo carga: 3 > Nº tomadas: 2

### Descrição

Existem diferentes tipos de estacionamentos cobertos com características e necessidades distintas no que se refere a Sistemas de Recarga de Veículos Elétricos. As Wall-Box, equipamentos de recarga de veículos da família RVE, foram desenhadas para cobrir as necessidades de recarga de veículos elétricos em estacionamentos cobertos, cumprindo todas as normativas de segurança elétrica, assim como de segurança no acesso, medição e gestão do consumo.

## **Aplicativo**

Estes equipamentos foram concebidos especialmente para serem usados em estacionamentos cobertos, suscetíveis de serem destinados ao estacionamento de veículos de qualquer tipo (automóveis, motos, bicicletas, transporte, limpeza, etc.).







# **RVE-WB2M-SMART-TRI**

Caixas de recarga para interiores

Código: V23530.

## Especificações

Alimentação em corrente alternada		
Frequência	50 60 Hz	
Tipo de rede	3F + N + PE	
Tensão nominal	400 V ~	
Características elétricas		
Cabo: tipo de conector	Base Tipo 2	
l máx. de saída (A)	32	
Modo de carregamento	Modo 3	
N° de tomas	2	
Potência máx. de saída (kW)	22	
Tensão	400 V ~	
Características mecânicas		
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	450 x 320 x 124 (mm)	
Envolvente	Plástico ABS/PC auto-extinguível	
Fixação	Vertical, 4 pontos para montagem na parede	
Peso (kg)	10	
Características ambientais		
Grau de proteção	IP 20 / IP 54 com tampa de terminais (opcional) (para modelos Ø 85, 100, 116 mm)	
Normas		
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V	
Normas	IEC 61851-1 PARTE 1, IEC 61000, IEC 60884-1, IEC 60364-4-41, IEC 61010, IEC 61008-1, IEC 60529, IEC 62196-1, IEC 61851-21, IEC 61851-22	
Segurança Elétrica		
Classe de isolamento	Proteção contra choque elétrico por dupla isolação classe II (IEC 61010)	
Interface do utilizador		
RFID	Leitor de RFID	
LED	Indicador de carga	
Tipo de visor	LCD de 2 linhas	
Prestações		







# **RVE-WB2M-SMART-TRI**

Caixas de recarga para interiores

Código: V23530.

### Saída 1

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	22 kW
Intervalo de tensão	400 Vca
Tipo de conector	Base Tipo 2
Tipo de rede	Trifásica (CA)

### Saída 2

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	22 kW
Intervalo de tensão	400 Vca
Tipo de conector	Base Tipo 2
Tipo de rede	Trifásica (CA)

Medição de energia integrada MID, Leitor RFID para identificação e ativação de carga - ISO 14443 A/B, armazenamento de dados, comunicações Ethernet, comunicações 4G (opcional), protocolo de comunicações OCPP 1,5/ 1,6, peso: 3 kg, revestimento de plástico ABS auto-extinguível - IP54 - IK10, dimensões 320 x 225 x 125 mm (uma tomada) 320 x 442 x 125 mm (duas tomadas). Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluído (de acordo com o modelo).

