



eHome RS T2S32, Caixa doméstica de recarga

Código: V25270. DESCATALOGADO

> Comunicaçãos: RS-485
> Saída: 230 Vac - 32 A - 7,4 kW
> Corrente entrada: 32 A
> Tipo conector: BaseTipo 2
> Tipo rede: Monofásico
> Modo carga: 3

> Nº tomadas: 1

Descrição

Criada para ser facilmente instalada em estacionamentos privados, tanto interiores, como exteriores e distribuída a fabricantes de veículos elétricos. A gama eHome foi otimizada para oferecer a melhor relação custo/características do mercado. Em resultado disso obtemos um produto de alta qualidade que pode carregar, confortavelmente, todas as marcas de veículos elétricos do mercado em Modo 3 com um conector Tipo 1 ou Tipo 2.

Graças à sua compatibilidade com o dispositivo **CirBEON**, que gere a potência a fornecer ao veículo em função da potência disponível, o carregador **eHome** é considerado ideal para o setor doméstico.

Aplicativo

A sua aplicação centra-se na utilização doméstica uma vez que é fácil de instalar e tem dimensões reduzidas.







Caixa básica de carregamento

Código: V25270.

Especificações

Corrente de entrada	32A
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	1F + N + PE
Tensão nominal	230 V ~ (± 10 %)
Características elétricas	
Cabo: tipo de conector	BaseTipo 2
l máx. de saída (A)	32
Modo de carregamento	Modo 3
N° de tomas	1
Potência máx. de saída (kW)	7,4
Tensão	230 V ~ (± 10 %)
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PCVO auto-extinguível
Fixação	Mural, ancoragem de parede de 3 pontos
Peso (kg)	4
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 54 / IK 10
Humidade relativa (sem condensação)	95%
Temperatura de trabalho	-5°C +45°C
nterface do utilizador	
LED	Indicador de carga
Normas	
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC
Saída 1	
Corrente máxima	32 A
Potência máxima	7,4 kW
Intervalo de tensão	230 Vca
Tipo de conector	BaseTipo 2
Tipo de rede	Monofásica (CA)







Caixa básica de carregamento

Código: V25270.

Indicação luminosa de fim de carregamento, compatível com sensor CirBEON, peso: 4 kg, Envolvente de plástico ABS-PCVO autoextinguível - IP54 - IK10, Dimensões 315x180x115 mm. Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluido (de acordo com o modelo)







Caixa básica de carregamento

Código: V25270.

Dimensões Conexões





