



eHome Solar T2C32 SC, Caixa doméstica de recarga

Código: V254K1. DESCATALOGADO

> Comunicaçãos: RS-485 > Saída: 230 Vac - 32 A - 7,4 kW > Corrente entrada: 32 A > Tipo conector: Cabo Tipo 2 > Tipo rede: Monofásico > Modo carga: 3

> Nº tomadas: 1

Descrição

O kit eHome Solar é um ponto de carregamento monofásico para veículos elétricos de até 7,4 kW concebido para ambientes domésticos.

Esta solução permite aproveitar ao máximos os excedentes fotovoltaicos do sistema de autoconsumo instalado, carregando qualquer marca de veículo elétrico do mercado em Modo 3, utilizando um conector

O kit **inclui Genion One**, um gestor doméstico que ajusta a potência de carregamento do veículo elétrico em função da potência disponível na instalação e a gerada por painéis solares e, além disso, incorpora um sistema automático de equilíbrio energético, o que permite eliminar o funcionamento independente da instalação fotovoltaica e os pontos de carregamento.

Esta solução oferece maior conforto, poupança, tranquilidade e controlo aos utilizadores de veículo elétrico que queiram dispor de um ponto de carregamento e painéis solares nas suas casas.

Inclui uma aplicação web para monitorizar e controlar a instalação através de Wi-Fi a partir de qualquer dispositivo móvel. Graças ao assistente de instalação, pode configurar automaticamente até dois carregadores de veículo elétrico eHome Solar na casa. Além disso, inclui três transformadores de núcleo partido para facilitar a sua instalação ao medir o consumo da habitação, a geração fotovoltaica e o consumo dos veículos elétricos conectados.

O kit eHome Solar é ideal para ambientes domésticos com um design pensado para facilitar a sua instalação e uma relação custo/características otimizada que torna mais eficiente o carregamento de veículos elétricos.

Aplicativo

O Kit eHome Solar é uma solução para ambientes domésticos que disponham de sistemas de autoconsumo fotovoltaico que desejem incorporar até dois pontos de carregamento simultâneos.







Caixa de recarga doméstica com gestão fotovoltaica

Código: V254K1.

Especificações

Corrente de entrada	32A
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	1F + N + PE
Tensão nominal	230 V ~ (± 10 %)
Características elétricas	
Cabo: tipo de conector	Cabo Tipo 2
l máx. de saída (A)	32
Modo de carregamento	Modo 3
N° de tomas	1
Potência máx. de saída (kW)	7,4
Tensão	230 V ~ (± 10 %)
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PCVO auto-extinguível
Fixação	Mural, ancoragem de parede de 3 pontos
Peso (kg)	4
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 54 / IK 10 (IK 08 farol)
Humidade relativa (sem condensação)	5 95%
Temperatura de trabalho	-30°C +50°C
Features / performance	
Additional	Gestor inteligente de recarga solar (Genion One)
Interface do utilizador	
LED	Indicador do estado do equipamento
Normas	
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC
Prestações	
Componentes	Proteção contra sobreaquecimento







Caixa de recarga doméstica com gestão fotovoltaica

Código: V254K1.

Tecnologia / Tipo RS-485

Indicação luminosa de fim de carregamento. Inclui o Genion One. Peso: 4 kg, envolvente de plástico ABS-PVCO autoextinguível - IP54 - IK10, Dimensões 315x180x115 mm. Comprimento de cabo de 5 m .







Caixa de recarga doméstica com gestão fotovoltaica

Código: V254K1.

Dimensões Conexões

Compatible con tu inversor solar Compatible with your solar inverter









