



eHome 5 T2S32 M

eHome 5 T2S32 M, Caixa doméstica de recarga

Código: V25573.

- > **Acabamento:** Misto
- > Comunicações: Ethernet | Wi-Fi
- > Saída: 230 Vac - 32 A - 7,4 kW
- > Corrente entrada: 32A
- > Tipo conector: Base Tipo 2
- > Tipo rede: Monofásico
- > Modo carga: 3
- > N° tomadas: 1
- > Proteção diferencial: 6 mA CC

Descrição

A gama **eHome 5** foi especialmente concebida para parques de estacionamento privados, oferecendo uma gestão inteligente da energia, integração com painéis solares para um carregamento mais sustentável e uma APP avançada que permite um controlo remoto total. Destaca-se também por oferecer a melhor relação qualidade-preço do mercado. O **eHome 5** é um produto de alta qualidade, compatível com todas as marcas de veículos eléctricos em Modo 3 através de uma ligação Tipo 2, proporcionando uma experiência de carregamento confortável e eficiente.

Graças à sua capacidade de regular a potência fornecida ao veículo de acordo com a disponibilidade de energia, o carregador **eHome 5** é uma solução ideal para o ambiente doméstico.

Aplicativo

Foi concebido especificamente para uso doméstico, oferecendo uma solução de carregamento versátil e configurável que se integra facilmente com instalações fotovoltaicas. É rápido de instalar e tem um design compacto e elegante.



eHome 5 T2S32 M

Carregador doméstico

Código: V25573.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

| | |
|---------------------|------------------|
| Corrente de entrada | 32A |
| Frequência | 50 / 60 Hz |
| Tipo de rede | 1P + N + PE |
| Tensão nominal | 230 V ~ (± 10 %) |

Características elétricas

| | |
|----------------------|--------|
| Modo de carregamento | Mode 3 |
| Nº de tomas | 1 |

Características mecânicas

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 180 x 315 x 115 (mm) |
| Envolvente | Self-extinguishing ABS-PCV0 plastic |
| Fixação | Wall mounting, 3-point wall anchorage |
| Peso (kg) | 4 |

Características ambientais

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grau de proteção | IP 54 / IK 10 |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5% ... 95% |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ... +60°C |
| Temperatura de trabalho | -30°C ... +50°C |

Interface do utilizador

| | |
|------|--|
| RFID | ISO/IEC 14443 A/B, Felica, ISO/IEC 15693 |
| LED | Charge indicator |

Normas

| | |
|--------|---|
| Normas | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC62196-2, Directives: 2014/35/UE, 2014/53/UE , 2014/30/UE, Compliant with RoHS 2011/65/EU |
|--------|---|

Prestações

| | |
|----------|---|
| Opcional | - Meter for dynamic consumption adjustment and solar integration. |
|----------|---|

Saída 1

| | |
|---------------------|-------------------|
| Corrente máxima | 32 A |
| Potência máxima | 7,4 kW |
| Intervalo de tensão | 230 Vca |
| Tipo de conector | Type 2 socket |
| Tipo de rede | Single-phase (AC) |



eHome 5 T2S32 M

Carregador doméstico

Código: V25573.

eHome 5

Caixas de carregamento domésticas

| CÓDIGO | MODELO | Acabamento | Nº tomadas | Saída | Tipo conector | Tipo rede | Modo carga | Comunicações |
|---------|---------------------|------------|------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| V25530. | eHome 5 T2C32 N | Preto | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cabo Tipo 2 | Monofásico | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25573. | eHome 5 T2S32 M | Misto | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2 | Monofásico | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25570. | eHome 5 T2S32 N | Preto | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2 | Monofásico | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25533. | eHome 5 T2C32 M | Misto | 1 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cabo Tipo 2 | Monofásico | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25543. | eHome 5 T2S32 TRI M | Misto | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Base Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet Wi-Fi |
| V25560. | eHome 5 T2C32 TRI N | Preto | 1 | 400 Vac - 32 A - 22 kW | Cabo Tipo 2 | Trifásica | 3 | Ethernet Wi-Fi |

Indicação luminosa de fim de carga. Peso: 4 kg, Caixa plástica auto-extinguível ABS-PVCO - IP54 - IK10, Dimensões 315x180x115 mm. Comprimento do cabo de 5 m (dependendo do modelo). Os modelos monofásicos incluem medidor para gerenciamento dinâmico de energia



eHome 5 T2S32 M

Carregador doméstico

Código: V25573.

Dimensões



Conexões

