



eNext T-C2, Caixa doméstica de recarga

Código: V27060. DESCATALOGADO

> Comunicaçãos: Sem fio (WPAN)
> Saída: 400 Vca - 32 A - 22 kW
> Tipo conector: Cabo Tipo 2
> Tipo rede: Trifásico
> Nº tomadas: 1

Descrição

Com um design moderno e minimalista, a nova gama **eNext** como a melhor opção de carregamento para interior. Dispõe de uma APP de utilização intuitiva para monitorização do carregamento, ativação remota do carregamento, programação horária para adaptar o carregamento às tarifas energéticas horárias e diagnóstico e atualização de firmware.

Graças à sua compatibilidade com o dispositivo **CirBEON**, que gere a potência a fornecer ao veículo em função da potência disponível, o carregador **eNext** é considerado ideal para o setor doméstico.

Aplicativo

Estes equipamentos foram concebidos especialmente para serem usados em estacionamentos cobertos, suscetíveis de serem destinados ao estacionamento de veículos de qualquer tipo (automóveis, motos, bicicletas, transporte, limpeza, etc.).







Equipamento de carregamento de veículos elétricos

Código: V27060.

Especificações

Frequência Tipo de rede Tensão nominal Características elétricas Cabo: tipo de conector I máx. de saída (A) Modo de carregamento	50 60 Hz 3F + N + PE 400 V ~ (± 10 %) Cabo Tipo 2 32 Modo 3 (conforme IEC 61851-1)
Tensão nominal Características elétricas Cabo: tipo de conector I máx. de saída (A)	400 V ~ (± 10 %) Cabo Tipo 2 32
Características elétricas Cabo: tipo de conector I máx. de saída (A)	Cabo Tipo 2
Cabo: tipo de conector I máx. de saída (A)	32
I máx. de saída (A)	32
. ,	
Modo de carregamento	Modo 3 (conforme IEC 61851-1)
N° de tomas	1
Potência máx. de saída (kW)	22
Tensão	400 V ~ (± 10 %)
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	335 x 315 x 179.7 (mm)
Envolvente	Self-extinguishing ABS / PC
Fixação	Vertical, 3 pontos para montagem na parede
Peso (kg)	4,4
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 54 / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	5 95 %
Temperatura de armazenamento	-40 +60 °C
Temperatura de trabalho	-5 +45 °C
Interface do utilizador	
LED	Indicação luminosa de estado de carga RGB
Normas	
Normas	IEC 61851-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE
Prestações	
Aquecedor climatizador	-30 +45 °C (Opcional)
Opcional	Deteção de fugas (é necessário MCB/RCBO com bobina de disparo para abrir o circuito) RCBO: RCD Tipo A (S) + MCB (S) - inclui bobina de disparo MCB (Curva C) inclui bobina de disparo Protetor de sobretensão transitória IEC 61643-1 (Classe I







Equipamento de carregamento de veículos elétricos

Código: V27060.

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	22 kW
Intervalo de tensão	400 Vca
Tipo de conector	Cabo Tipo 2
Tipo de rede	Trifásica (CA)

Comunicação sem fios

Tecnologia / Tipo	Tecnologia sem fios de curto alcance

Indicação luminosa de fim de carregamento, compatível com sensor CirBEON, Comunicações sem fio, APP para monitorização e configuração do equipamento, peso: 4 kg, revestimento de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensões 180 x 335 x 315 mm. Comprimento de cabo de 5 m e suporte para o cabo incluído (de acordo com o modelo)







Equipamento de carregamento de veículos elétricos

Código: V27060.

Dimensões





