



COFRET-VE6-2P-40A

COFRET-VE6-2P-40A, Caixa de proteções

Código: V41261.

- > Módulos: 6
- > Polos: 2
- > Proteção sobretensão (SPD): Não
- > Sistema: Monofásico
- > In (A): 40
- > Chave: 1
- > Proteção diferencial: Tipo A
- > Proteção magnetotérmica: 40 A

Descrição

As caixas **COFRET** foram criadas para oferecer as proteções elétricas de acordo com a normativa **ITC-BT-52** referente às infraestruturas para o carregamento de veículos elétricos. Os equipamentos dispõem de um interruptor diferencial Tipo A, para proteção contra contactos diretos ou indiretos e interruptor magnetotérmico com curva C para proteger os equipamentos de carregamento no caso de sobrecargas ou curto-circuitos. Se a instalação não dispuser de proteção contra sobretensões, é oferecido um modelo que inclui um protetor contra sobretensões tanto permanentes, como transitórias.

Aplicativo

O **COFRET** constitui um elemento indispensável para instalar em qualquer ponto de carregamento monofásico para veículos elétricos.



COFRET-VE6-2P-40A

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41261.

Especificações

Características mecânicas

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 170 x 200 x 115 (mm) |
| Peso (kg) | 1,2 |

COFRET

Caixa de proteção para pontos de carregamento

| CÓDIGO | MODELO | Proteção diferencial | Proteção magnetotérmica | Proteção sobretensão (SPD) | Módulos | Polos | Contador | Proteção sobretensão (SPD+POP) |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-------|----------|--------------------------------|
| 2 Pólos | | | | | | | | |
| V41231. | COFRET-VE6-2P-20A | Tipo A | 20 A | Não | 6 | 2 | - | |
| V41232. | COFRET-VE6-2P-20AS | Tipo A | 20 A | Sim | 6 | 2 | - | |
| V4123Q. | COFRET-VE8-2P-20AS 6DC | Tipo A + 6 mAcc | 20 A | Sim | 8 | 2 | - | |
| V41261. | COFRET-VE6-2P-40A | Tipo A | 40 A | Não | 6 | 2 | - | |
| V41262. | COFRET-VE6-2P-40AS | Tipo A | 40 A | Sim | 6 | 2 | - | |
| 2 polos - Esquema 2 de reconexão do contador | | | | | | | | |
| V4126X. | COFRET-VE8-2P-40AS REC | Tipo A | 40 A | | 8 | 2 | - | Sim |
| 2 Pólos | | | | | | | | |
| V41266. | COFRET-VE8-2P-40AS-MID | Tipo A | 40 A | Sim | 8 | 2 | MID | |
| 4 Pólos | | | | | | | | |
| V41461. | COFRET-VE12-4P-40A | Tipo A | 40 A | Não | 12 | 4 | - | |
| V41462. | COFRET-VE12-4P-40AS | Tipo A | 40 A | Sim | 12 | 4 | - | |



COFRET-VE6-2P-40A

Caja de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41261.

Dimensões



Conexões

