



COFRET-VE12-4P-40A 6DC, Caixa de proteções

Código: V4146P. DESCATALOGADO

> Módulos: 12 > Polos: 4

> Proteção sobretensão (SPD): Não

> Sistema: Trifásico

> In (A): 40

> Chave: 1 > Proteção diferencial: Tipo A + 6 mAcc

> Proteção magnetotérmica: 40 A

Descrição

As caixas COFRET foram criadas para oferecer as proteções elétricas de acordo com a normativa ITC-BT-52 referente às infraestruturas para o carregamento de veículos elétricos. Os equipamentos dispõem de um interruptor diferencial Tipo A, para proteção contra contactos diretos ou indiretos e interruptor magnetotérmico com curva C para proteger os equipamentos de carregamento no caso de sobrecargas ou curto-circuitos. Se a instalação não dispuser de proteção contra sobretensões, é oferecido um modelo que inclui um protetor contra sobretensões tanto permanentes, como transitórias.

Aplicativo

O **COFRET** constitui um elemento indispensável para instalar em qualquer ponto de carregamento monofásico para veículos elétricos.







Caja de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V4146P.

Especificações

Alimentação em corrente alternada					
Frequência	50 60 Hz.				
Tensão nominal	400V ~ +/-5%	400V ~ +/-5%			
Características mecânicas					
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	270 x 250 x 160 (mm)				
Peso (kg)	2,5	2,5			
Características ambientais					
Grau de proteção	IP 65 IK 08				
Humidade relativa (sem condensação)	5 95 %				
Instalação, lugar, posição.	Interior				
Temperatura de armazenamento	- 40 +65 °C				
Temperatura de trabalho	- 5 +40 °C				
Normas					
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000	2000			
Segurança elétrica, Grau de contaminação	2				

COFRET

Caixa de proteção para pontos de carregamento

CÓDIGO	MODELO	Proteção diferencial	Proteção magnetotérmica	Proteção sobretensão (SPD)	Módulos	Polos	Contador	Proteção sobretensão (SPD+POP)
2 Pólos								
V41231.	COFRET-VE6-2P-20A	Tipo A	20 A	Não	6	2	-	
V41232.	COFRET-VE6-2P-20AS	Tipo A	20 A	Sim	6	2	-	
V4123Q.	COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	Tipo A + 6 mAcc	20 A	Sim	8	2	-	
V41261.	COFRET-VE6-2P-40A	Tipo A	40 A	Não	6	2	-	
V41262.	COFRET-VE6-2P-40AS	Tipo A	40 A	Sim	6	2	-	
2 polos - Esquema 2 de reconexão do contador								
V4126X.	COFRET-VE8-2P-40AS REC	Tipo A	40 A		8	2	-	Sim
2 Pólos								
V41266.	COFRET-VE8-2P-40AS-MID	Tipo A	40 A	Sim	8	2	MID	
4 Pólos								
V41461.	COFRET-VE12-4P-40A	Tipo A	40 A	Não	12	4	-	
V41462.	COFRET-VE12-4P-40AS	Tipo A	40 A	Sim	12	4	-	







Caja de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V4146P.







Caja de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V4146P.

Dimensões Conexões





